



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
U.M.C. di PARMA – Sezione di PIACENZA

CERTIFICATO DI ISPEZIONE N. 05PC089897 del 28/03/2022			
INIZIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERMEDIA	<input type="checkbox"/>
PERIODICA	<input type="checkbox"/>	CONTROLLO STRAORDINARIO	<input type="checkbox"/>

Numero del rapporto di prova: 05PC089897 del 28/03/2022 Richiedente/Utilizzatore: SARA BSK S.r.l. Via: M.R.Ferrari,142 Città: 29010 Pontenure (PC) Paese: Italia	Numero di approvazione di tipo: NDS8004EST001 Nome del fabbricante: SARA BSK S.r.l. Paese: ITALIA Numero di serie del fabbricante: 1685 Anno di fabbricazione: 03/2022 Data e tipo dell'ultima ispezione: //
Identificazione del proprietario / utilizzatore del serbatoio:	

Tipo cisterna: SXL4BHP31	Versione: B	Codice cisterna: L4BH	Disposizioni speciali: TC3,TC7,TE4,TE5,TE6,TE11,TE13,TE14,TE19
Spessore pareti cisterna, richiesto:	3.0 mm	misura reale:	3.2-3.3 mm
Spessore pareti fondo anteriore, richiesto:	3.8 mm	misura reale	4.0 mm
Spessore pareti fondo posteriore, richiesto:	3.8 mm	misura reale	4.0 mm
Spessore diaframmi stagni, richiesto:	5.0 mm	misura reale	- mm
Spessore diaframmi aperti, richiesto:	3.0 mm	misura reale	- mm
Pressione di calcolo (ADR)	4 bar	Lunghezza tot. tra le verticali estreme	11520 mm
Pressione di prova:	4 bar	Lunghezza tot. dell'involucro resistente	11274 mm
Pressione di progetto (codice tecnico EN 14025):	- bar	Lunghezza tot. del corpo cilindrico	10140 mm
Pressione di lavoro massima consentita:	2.67 bar	Diametro/i esterno/i:	2100 mm
Pressione esterna di calcolo	0.21 bar	Diametro/i esterno/i coibentata:	2300 mm
Temperatura di progetto:	-20 °C + 150 °C	Materiale involucro:	1.4404 EN 10028-7
Temperatura di esercizio:	-20 °C + 150 °C	Materiale fondi:	1.4404 EN 10028-7
		Materiale diaframmi aperti:	1.4404 EN 10028-7
		Materiale diaframmi stagni:	1.4404 EN 10028-7

Vano	1	2	3	4	5	6	7	8	totale	N° diaframmi aperti	4
Capacità in litri	37500	-							37500	N° diaframmi stagni	-

Esame dei documenti	<input checked="" type="checkbox"/>	Prova di tenuta del serbatoio/degli accessori	<input checked="" type="checkbox"/>
Verifica del serbatoio rispetto al progetto	<input checked="" type="checkbox"/>	Prova del vuoto	N.R.
Ispezione dell'interno del serbatoio	<input checked="" type="checkbox"/>	Determinazione della capacità in acqua	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispezione dell'esterno del serbatoio	<input checked="" type="checkbox"/>	Ispezione del telaio o di altre parti strutturali di serbatoi trasportabili	<input checked="" type="checkbox"/>
Prova di pressione idraulica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ispezione degli accessori di servizio	<input checked="" type="checkbox"/>		
Passi d'uomo: 1			
Valvole di sicurezza: - n° 1 marca Perolo 2"1/2 tipo taratura 3.17 bar			
Disco di rottura in serie con le valvole di sicurezza: n°1 tarati 3.3 bar			
Protezione calorifuga: lana di roccia con lamierino inox			
Valvola del vuoto: -n° 1 marca Perolo 2" - taratura 0.21 bar			
Altre ispezioni e prove: prova del morsetto di messa a terra: esito positivo			

Osservazioni / difetti significativi:

Requisiti aggiuntivi di approvazione del tipo:

Ispezione iniziale	<input checked="" type="checkbox"/>	superata	<input checked="" type="checkbox"/>	fallita	<input type="checkbox"/>
Ispezione periodica	<input type="checkbox"/>	superata	<input type="checkbox"/>	fallita	<input type="checkbox"/>
Ispezione intermedia	<input type="checkbox"/>	superata	<input type="checkbox"/>	fallita	<input type="checkbox"/>
Controllo straordinario	<input type="checkbox"/>	superato	<input type="checkbox"/>	fallito	<input type="checkbox"/>

Luogo e data di ispezione: Pontenure: 30-03-2022 - 27-04-2022
 Successiva ispezione data: entro: 03-2025
 Ispezione periodica
 Ispezione intermedia
 Ispezioni eseguite in conformità alla EN 12972 e ADR edizione 2021

Firma e timbro
 Geom. Massimo Bratti

MATERIE AMMESSE AL TRASPORTO: (VEDI RETRO)

Materie pericolose autorizzate al trasporto stradale

SARA BSK S.r.l. n.f. 1685

Le materie riportate nella presente approvazione sono ammesse al trasporto sulla base delle dichiarazioni del Costruttore. Possono essere trasportate solo le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente coi materiali del serbatoio, delle guarnizioni, delle attrezzature, rivestimenti protettivi ed equipaggiamenti.

Cisterna idonea al trasporto di materie pericolose liquide o fuse in seguito specificate, purchè compatibili anche con le seguenti caratteristiche e con i dispositivi accessori:

- Cisterna senza rivestimento anticorrosivo interno
- Massa specifica massima ammessa della materia..... = 2.1 kg/l
- Tensione di vapore massima ammessa della materia a 50 °C
(od alla temperatura di trasporto, se superiore)..... = 2.6 bar (valore assoluto)
- Cisterna dotata di dispositivo di riscaldamento esterno
- Temperatura di trasporto massima ammessa..... = 150 °C
- Pressione massima di esercizio del serbatoio..... = 2.67 bar
- Pressione massima di esercizio del dispositivo di riscaldamento..... = 2.5 bar
- Cisterna suddivisa in sezioni parziali con capacità ≤ 7.500 L

<i>APPROCCIO RAZIONALIZZATO secondo 4.3.4.1.2</i>		
Codice cisterna: L4BH	Altri codici cisterna autorizzati, secondo l'approccio razionalizzato (4.3.4.1.2) LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BV	
Disposizioni speciali secondo 6.8.4: TC3, TC7, TE4, TE5, TE6, TE11, TE13, TE14, TE19		
<i>GRUPPI DI MATERIE AUTORIZZATE AL TRASPORTO</i>		
<i>Classe</i>	<i>Codice di classifica</i>	<i>Gruppo d'imballaggio</i>
3	F1, D	I - II - III
	FT2, FTC	II
	FT1, FC	II - III
	F2	III
4.1	F2,	II - III
	ONU 2448	III
5.1	O1	I - II - III
	OT1	I - II - III
6.1	TC1, TC2, TC3, TC4, TF1, TF3, TFC, TO1, TO2, TS, TW1, TW2	II
	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, TF2	II - III
6.2	I3	II
	I4	
8	C1 <small>escluso acido bromidrico ONU 1788 escluso acido cloridrico ONU 1789 escluso soluzioni di cloruro ferrico ONU 2582</small>	II - III
	C2, C3	
	C4	
	C5, C6, C7, C8, C9 incluso ONU 1908, C10, CT1, CT2	
	CF1, CF2, CS1, CW1, CW2, CO1, CO2, CFT	II
9	M2	II
	M6, M7, M9, M11	III
RISERVA (6.8.2.3.1): Non è stata esaminata in modo esaustivo la compatibilità delle materie autorizzate con i materiali utilizzati per la costruzione della cisterna		

È ammesso il trasporto di materie non pericolose liquide o fuse con esclusione di quelle ad uso alimentare o destinate all'alimentazione animale (TU15) alle seguenti condizioni:

- rispetto della massa specifica massima, della temperatura di trasporto massima e delle pressioni di esercizio sopra autorizzate
- compatibilità del prodotto trasportato con il materiale utilizzato per la costruzione della cisterna, delle guarnizioni, delle attrezzature e degli equipaggiamenti
- deve essere effettuata pulizia e/o bonifica della cisterna
- deve essere effettuata un accurata ispezione dell'equipaggiamento della cisterna con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (controllo integrità dischi di rottura, pulizia e/o bonifica valvole di sicurezza e rompuvuoto).

Il carico deve essere effettuato in modo da rispettare i limiti di cui alla sottosezione 9.7.5.1 dell'ADR