

COMUNITA
EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BZ 0446969

Permis de circulaci6n. Osved6nko registracel. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. A6ct6
 nactopofec. Πιστοπονη6 Εγγραφη. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
 Registracijas lndijinas. Fozgalni engeddy. Certificat ta' Registracjoni. Kentekubewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de
 matricula. Osved6nenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistracijasliedzina. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A109343RM23

(A) FP608SR

(B) 16.05.2018

(C.2.1) MEDIATRAS SRL

(C.2.3) VIA MARIO GIARETTO 7
 FIUMICINO (RM)
 (11717451006)

N° A109343RM23

(A) FP608SR

2

(D.1) MAN

(D.2) L200746001 08S04ZBBAAAG7AA GOACB

(D.3) TGS

(E) WMA08SZZ9JM789932

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7141

(I) 25.05.2023

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
 -USO DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K)

e4*2007/46*0229*31

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 36859 (O.2)

(P.1) 12419,00 (P.2) 368,00 (P.3) GASOL

(P.5) D2676LF51

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87,00 (U.2) 1350

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0092 (V.5) 0,000580

(V.6) 0,50 (V.7)

(V.9) 627/2014C

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A109343RM23

(A) FP608SR

3

COSTRUTTORE: MAN TRUCK & BUS AG
 LUNGHEZZA 5,984 M LARGHEZZA 2,500 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 AVANZ.RALLA MIN: 485 MM - MAX: 585 MM
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.

DATA 13.05.2023 (RM000IZ90QA)

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

315/70 R22.5 156G S

315/70 R22.5 150G D

MASSA A VUOTO = KG 7066

RISP. IL REG. 595/2009*627/2014C

(EUROVI)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 7100

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 12000

ALLESTIMENTO ADR AT/EXII/EXIII/FL

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

FORZA ORIZZONTALE: 0089 KN CARICO

VERTICALE MASSIMO: 10,85 T

ALTEZ.RALLA MIN:0152 MM - MAX:0300

MM

CODIFICA PNEUMATICI

385/65R22.5=A;385/55R22.5=B

315/80R22.5=C;315/70R22.5=D

355/50R22.5=E;315/60R22.5=F

305/70R22.5=H;295/60R22.5=J

295/80R22.5=G

MONTAGGIO PNEUMATICI:S.D.

RM6968

N° A109343RM23

(A) FP608SR

4

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA
 1^(152)G;2^(146)G
 COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE
 AC/AD/BD/BH/CC/DD/EF/EJ/FF
 GG/HH

N. Progressivo PRA 23/G513445M

Scrittura Privata del 08-05-2023

Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1