REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CE

CE 0650529

Permiso de circulación. Osvědčenio registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immanticulation. Reģistracijas apliceiba. Registracijos liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta 'Registrazgioni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjon, Vertificado de matricula. Osvědčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekisterδintitodistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° R000132RM24

(A) BS031176

(B) 1995

(C.2.1) MEDIATRAS SRL

(C.2.3) VIA MARIO GIARETTO 7 FIUMICINO (RM) (11717451006)

(A) R000132RM24 BS031176 (D.1) ACERBI 115 PSA (D.2)(D.3)(E) ZAO115PS000000038 (F.1)(F.2)36800 (F.3)(G) (I) 09.01.2024 (J) 04 (J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI (J.2) VN (CISTERNA) (K) OL92190E94105TO (L) (N.1)(N.2) (N.3)(N.4)(N.5)(0.1)(0.2)(P.1)(P.2) (P.3) (P.5)(Q) (S.1)(S.2)(U.1)(U.2) (V.1)(V.2)(V.3)(V.5)**IMPOSTA** (V.6)(V.7)DI BOLLO (V.9)**ASSOLTA** IN MODO VIRTUALE

N° R000132RM24

(A)

BS031176

3

LUNGHEZZA 11,810 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 30100 KG

PORTATA 30100 kg
PNEUMATICI:
385/65R22,5(160J)OP.425/65R22,5-165k
IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSIZIONE N.E1FC8Q. IL PRESENTE RIMORCHIO

(O SEMIRIMORCHIO) PUO`ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL` ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.

DATA 18.01.2023 (RM000DU1FIX) CISTERNA MAZZARIOL EW. 189. PB N. FABB. 3343 MUNITA DI MC813 ANNO COSTR. 1995 CODICE CISTERNA LGBF; DISP. SPECIALI TU9. VEICOLO CLASSIF. ADR AT-FL-OX. M.O. N. 34RM171182 DEL 03.01.2024 PNEU.ALT:16,5R22,5-165K/1^VIRT.4^AUT OST./PUO' MONTARE SOLLE.1^ASSE REALE TARA MINIMA VEICOLO CARROZZATO: 4060 KG. CARICHI MAX SU ASSI:11250-9000-9000-9000 KG. TRE ASSI REALI 26000 KG LIMITI DI CARROZZABILITA' [MM] : LUNGH W=11800; SBALZO ANT =1400; SBALZO PO ST. =2450; DISTANZA PERNO-BARICENTRO= MIN 4472, MAX 4563; PASSO IDEALE DI RIPARTIZIONE = 6640. DATI CARATTERIST RM6968

N° R000132RM24

BS031176

ICI PER L'ABBINAMENTO[MM]:C=2080;RS=9483;RA,B,S DETERMINARE SU S/R CAR-ROZZATO.NEI LIMITI DI CARROZZABILITA AMMESSI E NEL RISPETTO DEI CARICHI MASSIMI (SEGUE RAGGRUPPAM. B). IL SEMIRIMORCHIO E' NORMALIZZABILE CUNA PER IL TRAINO CTG. S1(CUNA NC 001-30). ABBINABILE A TRATTORI NORMA LIZZATI CUNA CTG.T1 O T3 AVENTI UN C ARICO SULLA RALLA 10,35-11,25 T E MA SSA RIMORCHIABILE 36,35-37,25 T NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI SULLA C/C DEL TRATTORE.

(A)

LA POSIZIONE DEI DISPOSITIVI DI SEGN ALAZIONE VISIVA ANT. E LATERALE DEVE ESSERE VERIFICATA SUL VEICOLO CARROZ ZATO.H BARICENTRICA RISPONDENZA 85/ 647/CEE [MM]:CARICO 2100, VUOTO 720.

N. Progressivo PRA 24/A308444J Scrittura Privata del 15-09-2017 Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di



