REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DRIVERSON THE LITTURE BOTTELY NAVIGATIONE

CARTA DI CIRCOLAZIONE DA 0281251

perallo de dicaloción, Osychéculo re sina a legistro se sina substantida de dicaloción. Osychéculo re sina a legistration centra de, Centifra d'imponicidados. Registration legistra que lodejarra regalad engedibly. Centima de Registra que lodejarra regalad engedibly. Centima de Registra que lo defenda en cracia d'imponición de la contrada de c

A591756RM25

(A) BW446FS

(B) 27.06.2001

(C.2.1) MEDIATRAS SRL

(C.2.3) VIA MARIO GIARETTO 7 FIUMICINO (RM) (11717451006)

(A) No BW446FS A591756RM25 (D.1) SCANIA CV R 164 LB 6X2 4 NA

480 ADR

(D.2)

(D.3)

(E) XLER6X20004453991

(F'.1)

26000 (F.3) 44000 (G) (F.2)

(I) 17.09.2025

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI

(J.2) SI (SCARRABILE)

(K) OM81918EST08

(N.1)(N.2)(L) 3 (N.3)(N.4)(N.5)(0.2)(O.1) 18000

(P.1)15607,00 (P.2)353,00 (P.3)GASOL

(A)

(P.5) DC16 02

(S.1)2 (S.2)(Ω) (U.2) 1.425 (U.1) 94,00

(V.2)(V.1)

(V.5) (V.3) 4,8000

(V.7) (V.6) (V.9) 1999/96/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA DODOM MI

VIRTUALE

No

A591756RM25

BW446FS

LUNGHEZZA 8,460 M LARGHEZZA 2,550 M ALIMENTAZIONE: GASOLIO

(A)

PORTATA 13900 KG

VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

315/80 O 315/70 R22.5-154/146J S.D.S REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 13.05.2025 (RM000JT3HKR)

COLLAUDO ART. 75 DISPOSITIVO DI SCAR-RAMENTO TAM T25 MATR. 3162 DI SOVRA-STRUTTURE INTERCAMB COMPATIBILI CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO E SCARRAMENTO.

DIMENSIONI MAX CON CARROZZERIA:

LUNG. 9,02M. LARG. 2,55M. VEICOLO IDONEO TRASPORTO MERCI REGIME ADR, PER CAR-ROZZERIE VEDERE CERTIFICATI INTEGRA-TIVI.IL VEICOLO PUO' CIRCOLARE PRIVO

DI CARROZZERIA.ALLESTIMENTO DAMI N. 39/2001.

M.O. N. 51RM295224 DEL 15.06.2001 RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 11500 ASSE 3-KG. 07500 ALTERNATIVA PNEUMATICI:

1^E/O 3^ASSE=385/65 R22,5 (156)J SOL RM6968

No

A591756RM25

BW446FS

O CON2^ASSE=315/80 R22,5 (154/146)J; PNEUS CON MARCATURA CEE/ECE; SONO AM MESSI PNEUS DI UGUALE MISURA E INDI CI DI CARICO E/O VELOCITA'SUPERIORI; CON 3^ASSE STERZANTE E SOLLEVABILE; NON PUO CIRCOLARE SU STRADA A VUOTO ME'A CARICO CON IL 3^ASSE SOLLEVATO; NEL RISPETTO MASSA MAX DELL'AUTOTREN O E DEL RAPP DI TRAINO MAX 1,45 E'AM MESSA LA CIRCOLAZIONE IN TUTTE LE CO NDIZIONI DI CARICO INTERMEDIE (MASSA MOTRICE-MASSA RIMORCHIO); FRENO DI SOCCORSO: MECCANICO CON FRENI A TAMB URO, PNEUMATICO CON FRENI A DISCO; ABS DI CAT. I; VEICOLO BASE TIPO: EX/II-EX/III-FL-AT. L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO CON 1'INTER

ASSE DA 3,3 A 6,3 METRI.

N. Progressivo PRA 25/M720580M Scrittura Privata del 29-07-2025 Foglio 1 di Vincoli/Gravami:No

