REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIVARIMMENTO PER LYCASPORTESTA DEMIGAZIONE

CARTA DI CIRCOLAZIONE DA 0281287

Persitus de francésión Davedéende registraci. Registratingosteux Zoberungsteux francisco. Registratinamiums, Adeut escrituspatica, Humanistratinamiums, Adeut escrituspatica, Humanistratinamiums de grecology. Registratinami contribuse. Centificus d'immunistrationement registration and des des contribuses de manifeste. Configuration de manifeste de contribuses de manifeste de contribuse de contribuse de contribuse de contribuse de contribus de contribuse de contribus de contribu

A600402RM25

(A) GS740DK

(B) 22.02.2024

(C.2.1) TRATON FINANCIAL SERVICES ITALY SPA

(C.2.3) VIA DI SPINI 21 TRENTO (TN) (03333020158)

(C.3.1) MEDIATRAS SRL

(C.3.3) VIA MARIO GIARETTO 7 FIUMICINO (RM) (11717451006)

A600402RM25

GS740DK

(D.1) SCANIA

(D.2) N323 R5W1801152AB3AX E4610D211E1001D

(D.3) R460

(E) YS2R4X20009338922

(F.1)

No

18000 (F.3) 44000 (G) 7606 (F.2)

(A)

(I) 22.09,2025

(J): N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO

-USO DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K)

e4*2018/858*00098*07

(N.1) (N.2)(L) (N.5)

(N.3)(N.4)(0.1) 36394 (0.2)

(P.1)12742,00 (P.2)338,00 (P.3)GASOL

(P.5) DC13 175

(Q)

(S.1) 2 (S.2) 90,00 (U.2) 1350 (U.1)

(V.2) (V.1)

(V.3) (V.5) 0,002100 0,2146

(V.6) (V.7) (V.9) REG. 595/2009

IMPOSTA DUBOLLO ASSOLTA IN MODO

VIRTUALE

No

A600402RM25

GS740DK

DATA SCADENZA LOCAZIONE 13.03.2029 COSTRUTTORE: SCANIA CV AB

LUNGHEZZA 5,960 M LARGHEZZA 2,550 M

(A)

ALIMENTAZIONE: GASOLIO TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

AVANZ.RALLA MIN: 510 MM - MAX: 660 MM

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 01.02,2025 (RM000XV8XUD)

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

315/80 R22.5 156G S

315/80 R22.5 150G D

MASSA A VUOTO = KG 7531

RISP, IL REG. 595/2009*2019/1939E

(EUROVI)

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 8000

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER

IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 11500

ALLESTIMENTO ADR FL, EX/II, EX/III, AT

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

CODIFICA PNEUMATICI

315/60R22.5=E;295/60R22.5=F

315/80R22.5=A;315/70R22.5=B

355/50R22.5=G;375/50R22.5=H

385/65R22.5=C;385/55R22.5=D

MONTAGGIO PNEUMATICI:S.D.

INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA 1^(156)G;2^(145)G;

RM6968

Иο

A600402RM25

GS740DK

COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE AA/BB/AB/BE/CA/CB/DB/DE/GE GF/HE/HF

(A)

FORZA ORIZZONTALE: 0092 KN CARICO

VERTICALE MASSIMO: 12,00 T

ALTEZ.RALLA MIN:0140 MM - MAX:0330

MM .

N. Progressivo PRA 25/M932375T Atto Societario - Atto del 09-10-2024 Foglio 1 di Vincoli/Gravami:No

